



BRC 45/45 C

Kompaktní automat na základní a průběžné čištění středně velkých ploch od 350 do 1.000 m². Směr čištění vpřed i vzad pomocí 2 proti sobě rotujících válcových kartáčů.

1 Volně uložená kartáčová hlava s protiběžnými válcovými kartáči

- Vysoký čistící výkon díky dvěma válcovým kartáčům.
- Čistí vlákna současně ze dvou stran.

2 Pracovní směr vpřed nebo vzad

- Nastavitelný pracovní směr na kobercových podlahách.
- Možnost volby směru čištění překlopením rukojeti.



BRC 45/45 C

Technické údaje

Objednáací číslo		1.008-056.0
EAN kód		4039784497986
Plošný výkon (základní čištění/údržbové "iCapsol")	m²/h	350 / 1000
Množství vzduchu	µm	45
Podtlak	mbar / kPa	300 / 30
Nástřokový tlak údržbové čištění	bar	3,5
Nástřikový tlak základní čištění	bar	7
Nástřikové množství údržbové čištění	l/min	0,7
Nástřikové množství základní čištění	l/min	3,2
Pracovní šířka sání	mm	450
Nádrž čistá/špinavá voda	l	45 / 38
Výkon turbíny	W	1100
Výkon motoru kartáčů	W	600
Hmotnost	kg	48
Rozměry (D x Š x V)	mm	770 x 545 x 1250

Vybavení

Provoz iCapsol		■
Počet válců	kusy	2

BRC 45/45 C 1.008-056.0



1



2

		Objednáací číslo	Tvrdost / typ kartáče	Délka	Barva				
Válcové kartáče									
Válcový kartáč	1	8.621-605.0		450 mm		1 kusy		Standard, černý, jsou zapotřebí 2 kusy.	■
	2	8.629-552.0		450 mm		1 kusy		Měkký, jsou zapotřebí 2 kusy. Pro tvrdé koberce jako jehlový filc nebo nízké smyčkové zboží.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

BRC 45/45 C

1.008-056.0



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Šířka	Délka		
Ostatní příslušenství								
Adaptér	1	8.631-030.0	1 kusy					■
Podlahové hubice								
Podlahová hubice	2	4.130-061.0	1 kusy	DN 38	330 mm			□
Ruční hubice								
Ruční hubice	3	4.130-163.0	1 kusy	DN 38	110 mm			□
Nástříkové/extrakční hadice								
Nástříková/sací hadice, 4 m	4	4.440-644.0	1 kusy	DN 38	4 m			□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □